

Technische Daten

03.April 2023/HL 050



RANKO Bike Parking RANKO OnStreet RANKO OnWall

RANKO OnStreet Vertikalparker, feuerverzinkt

Höhe: ca. 1.600 mm ohne Fahrräder, ca. 2.400 mm mit Fahrrädern

Tiefe: ca. 650 mm ohne Fahrräder, ca. 1.900 mm bis 2.000 mm mit beidseitig parkenden Fahrrädern

Art.Nr.	Rahmenabstand mm Abstand Fahrrad zu Fahrrad	Anzahl Fahrräder	Länge mm ca.	€ (ohne Fahrradlifte)
88140003	400	3	880	x
88140010	400	12	2.400	x
88145003	450	3	930	x
88145009	450	10	2.250	x
88150003	500	3	980	x
88150009	500	10	2.500	x

RANKO OnWall Schienensystem

Vertikales Parksystem zur Wandbefestigung, Alu-Profile 80 x 40 mm

Art.Nr.	bis Anzahl Fahrräder	Länge mm ca.	€ (ohne Fahrradlifte)
88550002	2	500	x
88550003	3	950	x
88550004	4	1.400	x
88550006	6	2.200	x

RANKO Fahrradlift

Gehäuse Edelstahl poliert

inkl. Gasdruckfeder, Befestigungswinkel V2A und Schrauben

Art.Nr.	Stufe	bis ca. kg	€
88900011	1	12	x
88900012	2	24	x
88900016	2 Plus (inkl. Magnetsicherung)	35	x
88900013	3	35	x

Sonderausstattung

Art.Nr.	Bezeichnung	€
88900020	Magnetsicherung für Fahrradlift	x
88900030	OnStreet E-Bike Ladepunkt	x
88190320	OnStreet V2A Anschliessbügel	x
88190390	OnStreet Gummi Pedalschutz	x
	Gasdruckfeder zum Wechsel der Stufe	x
88190010	OnStreet beschichtet, Feinstruktur	x