

Technische Daten

09.November 2022/HL 315

RANKO Tor Sonderausstattung 1

Art.-Nr.	Bezeichnung
90790030	Feuerweherschloss (Tandemschloss nebeneinander , 1 x PZ vorgerichtet, 1 x Dreikantzylinder + feststehender Knauf außen, innen Drücker), Öffnungsrichtung bitte angeben
90790035	Müllabfuhrschloss (Tandemschloss nebeneinander , 1 x PZ vorgerichtet, 1 x Dreikantzylinder + feststehender Knauf außen, innen Drücker) Öffnungsrichtung bitte angeben
90790010	Doppelzylinderschloss für Rahmen 60/40 mm, zwei Zylindervorrichtungen, nebeneinander , ohne PZ (Öffnungsrichtung bitte angeben)
90790020	Panikschloss (Rohrrahmenschloss) 1 x Knauf, 1 x Drücker, ohne PZ, 1 x Durchgreifschutz für 1-flg. (bei 2-flg. Durchgreifschutz zusätzlich rechnen) (Öffnungsrichtung bitte angeben)
90790080	Elektrischer Türöffner (Verkabelung bauseits) inkl. festem Knauf (außen) und Drücker (innen) für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm mit Anschlag passend zu Standard-Rohrrahmenschloss, inkl. mechanischer Verriegelung, (auch zur Nachrüstung möglich)
90790090	für Rahmen 80/60 mm mit Anschlag passend zu Sicherheits-Hakenriegelschloss, OHNE mechanische Verriegelung
90790170	Durchgreifschutz 400 x 600 mm (geschweißt, halbrund), Preis per Flügel
90790100	Federschließer Edelstahl bis Torbreite 1250 mm, bzw. Flügelgewicht bis max. 50 kg (Nachrüstatz zum bauseitigen Anbau)
90790115	Türschließer Samson 2 mit Quickfix zur bauseitigen Befestigung, bis 150° Öffnungswinkel je nach Montagesituation, Flügelgewicht max. 150 kg, Flügelbreite max. 2.000 mm
90790125	Türschliesser Mammoth 180 mit Quickfix zur bauseitigen Befestigung, bis 180° Öffnungswinkel je nach Montagesituation, Flügelgewicht max. 150 kg, Flügelbreite max. 1.500 mm
90790060	Knauf gekröpft , drehbar außen
90790061	Knauf gekröpft , drehbar innen
90790062	Knauf gekröpft , fest außen
90790063	Knauf gekröpft , fest innen
90790065	Sicherheitsknauf „KIDLOC“ beidseitig verwendbar inkl. aufgeschraubten Schloss mit Zylinder
90790160	Zackenleiste, für Flügel bis 4.000 mm, Preis pro lfdm. (ab Torhöhe 1.800 mm) RANKO Tor ohne Pfosten , jedoch mit Wandbefestigungsplatte für Montage an oder zwischen Mauern (inklusive Bänder):
90790185	WP 1 – mittig 150 x 80 mm, mit U-Lasche, Einschweißmutter am Torrahmen
90790180	WP 2 – seitl. 150/100 x 100 mm, mit U-Lasche, Einrichtlasche am Torrahmen
90790270	Zubehörset für Zaunanschluss bestehend aus 3 Stück im Winkel flexiblen Edelstahlleisten für gewünschtes Winkelmaß, mit profilierter Gegenlasche, Schrauben und U-Scheiben
90790280	Torpfosten mit angeschweißten Flacheisen als Zaunanschluss (mit Flacheisenbefestigung lose beigelegt) für zwei Pfosten, außermittig angeschweißt (preisgleich bei fvz. und fvz. + besch.)

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette.

Es gelten unsere allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen.