

Technische Daten

01.Dezember 2022/HL 710



RANKO Draht Verzinkt / ummantelt

Verpackungseinheit je Abmessung:
1 Fabrikationsring oder
Bunde à 10 abgeteilte Ringe
(Ringlänge 110 lfm = Bunde à 5 Ringe),

Fabrikationsringe grün

Gewichte: ca. 60 – 100 kg

| Art.Nr. | Außenstärke ca. in mm | Kerndrahtstärke ca. in mm | 1 kg = ca. lfm | Fabrikationsringe in langen Adern € / 100 kg |
|----------|--------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| 11131000 | 3,1 | 2,0 | 37,0 | x |
| 11138000 | 3,8 | 2,5 | 23,0 | x |

Geteilte Ringe

| Art.Nr. | Außenstärke ca. in mm | Ringlänge in lfm | Fabrikationsringe in langen Adern € / Ring |
|---------|--------------------------|---------------------|--|
|---------|--------------------------|---------------------|--|

grün

| | | | |
|----------|-----|-----|---|
| 11120025 | 2,0 | 25 | x |
| 11120050 | | 50 | x |
| 11120100 | | 100 | x |
| 11131055 | 3,1 | 55 | x |
| 11131080 | | 80 | x |
| 11131110 | | 110 | x |
| 11134110 | 3,4 | 110 | x |
| 11138055 | 3,8 | 55 | x |
| 11138080 | | 80 | x |
| 11138110 | | 110 | x |

grau

| | | | |
|----------|-----|-----|---|
| 11220050 | 2,0 | 50 | x |
| 11238110 | 3,8 | 110 | x |

anthrazit

| | | | |
|----------|-----|-----|---|
| 11520050 | 2,0 | 50 | x |
| | 3,8 | 110 | x |