

# Technische Daten

09.November 2022/HL 725



## RANKO Stacheldraht und Sperrflex

### Stahlstacheldraht 1,7 mm

zweidrähtig, vierspitzig, Stachelabstand ca. 100 mm, mit 3-facher Zinkauflage

Art.Nr.	Länge pro Haspel in lfm	Ausführung	Gewicht pro Haspel ca. in kg	Verpackungseinheit Haspeln	€ / Haspel
17217050	50	dickverzinkt	2,5	1	x
17217100	100	Zn Alu	5,0	1	x
17217250	250	Zn Alu	12,5	1	x
17217500	500	Zn Alu	25,0	1	x

### Sperrflex

für optimalen Objektschutz

### Widerhaken - Sperrdraht

aus verzinktem Federstahldraht,  
mit aufgebördeltem verzinktem Bandeisen

**Mengenrabatt für ganze Bunde à 40 Rollen:**

**1 Bund = 40 Rollen 10 % Rabatt**  
**ab 2 Bunden = 80 Rollen auf Anfrage**



Art.Nr.	Typ	Durchmesser ca. in cm	Anzahl der Windungen	Ausziehlänge ca. in m	€ / Rolle
17550002	C 56	70	56	12 - 14	x

### Widerhaken - Sperrband

verzinkt auf Plastik-Spulen à 50 m

Art.Nr.	Ausführung	Länge in m	Verpackungseinheit Spulen je Karton	€ / Spule
17550004	verzinkt	50	6	x

Obige Abmessungen sind auch in Edelstahl lieferbar – auf Anfrage.

### Zubehör

Art.Nr.	Beschreibung	€ / Paar
17559999	Sperrflex Schutzhandschuh, Größe: XL	x