



RANKO Sichtschutz "stabil"

für den Einbau in Doppelstabmatten

Höhe ca. 190 mm
Streifen à ca. 255 cm

Sichtschutz "stabil"

Stärke ca. 1,3 mm, PVC Polyvinylchlorid, Baustoffklasse 1

Art. Nr.

50200010	Moosgrün	RAL 6005	x
50200020	Anthrazitgrau	RAL 7016	x
50200030	Fenstergrau	RAL 7040	x
50200040	Reinweiß	RAL 9010	x
50200050	Holzoptik (Caramel Oak)		x

Sichtschutz "stabil gelocht"

Stärke ca. 1,3 mm, PP Polypropylen, Baustoffklasse 2

50400110	Moosgrün	RAL 6005	x
50400120	Anthrazitgrau	RAL 7016	x
50400130	Fenstergrau	RAL 7040	x
50400140	Reinweiß	RAL 9010	x

Sichtschutz „stabil Rattan“

Stärke ca. 1,5 mm, Polyrattan, Baustoffklasse 2

50800060	Hellgrau		x
50800070	Anthrazit		x

Unsere Profile erreichen eine höchstmögliche Lichtechtheitsstufe 7-8 nach Blaumaßstab/Wollskala.

Die Profile können jedoch bei starker UV-Belastung farblich verblassen.

Aufgrund unterschiedlicher Produktionsmethoden kommt es zu Farbunterschieden zwischen ungelochten und gelochten Profilen.

Das Rattangeflecht wird von Hand geflochten und fertigungsbedingt aus großflächigen Rollen geschnitten. Dies kann zu leichten Unregelmäßigkeiten führen. Die genannten Hinweise stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

Farbtöne ähnlich der RAL/DB-Farbpalette.