

RANKO Industrie Zaunpfahl Strebe feuerverzinkt

geschnitten und gebohrt (8 mm),
komplett mit Abdeckkappe und lose beigefügten
Kunststoffspanndrahthaltern mit V2A-Haken

Zaunpfähle

Art. Nr.	Pfahllänge ca. in mm	für Zaunhöhe in mm	Anzahl Spanndraht- halter	Rohr-Ø ca. in mm Wandstärke ca. in mm		
				42 mm 1,5 mm	48 mm 1,75 mm	60 mm 2,0 mm
6101 * * 12	1200	800	3	x		
6101 * * 15	1500	1000	3	x	x	
6101 * * 17	1750	1250	3	x	x	
6101 * * 20	2000	1500	3	x	x	x
6101 * * 22	2250	1750	4	x	x	x
6101 * * 25	2500	2000	4	x	x	x
6101 * * 30	3000	2500	5		x	x
6101 * * 32	3250	2500	5			x
6101 * * 37	3750	3000	6			x

Streben

Art. Nr.	Strebenlänge ca. in mm	Rohr-Ø ca. in mm Wandstärke ca. in mm		
		42 mm 1,5 mm	48 mm 1,75 mm	60 mm 2,0 mm
6103 * * 12	1200	x		
6103 * * 15	1500	x		
6103 * * 17	1750	x		
6103 * * 20	2000	x	x	
6103 * * 22	2250	x	x	
6103 * * 25	2500	x	x	x
6103 * * 30	3000	x	x	x
6103 * * 35	3500		x	
6103 * * 37	3750		x	x

** = Rohrdurchmesser-Kurzbezeichnung: 42 = 42 mm 48 = 48 mm 60 = 60 mm