

RANKO Tor Standard



Füllung: DSM Typ 8/6/8, 50/200

Rahmen: RR 60/40/2

Pfosten (jeweils 750 mm länger als Torhöhe):

QR 80/80 bis Flügelbreite 1500 mm

QR 100/100 bis Flügelbreite 2000 mm

anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten,
vormontierte höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 mit 180°
Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts verwendbar)

Ausstattung: Rohrrahmenschluss,

für PZ ab 30/30 vorgerichtet (ohne Zylinder),

Schilder, Drückergarnitur und

vormontierter Anschlag aus Aluminium

Bei 2-flg. Toren: 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels
im geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel,

1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren)

1-flügelig

Art. Nr.	Breite x Höhe ca. in mm	feuerverzinkt	fvz. + beschichtet in Moosgrün	fvz. + beschichtet in Anthrazitgrau
80 * 11008	1000 x 800	x	x	x
80 * 11010	1000	x	x	x
80 * 11012	1200	x	x	x
80 * 11014	1400	x	x	x
80 * 11016	1600	x	x	x
80 * 11018	1800	x	x	x
80 * 11020	2000	x	x	x
80511208	1250 x 800	-	-	x
80 * 11210	1000	x	x	x
80 * 11212	1200	x	x	x
80 * 11214	1400	x	-	x
80 * 11216	1600	x	-	x
80 * 11218	1800	x	-	x
80 * 11220	2000	x	-	x
80 * 11510	1500 x 1000	x	-	x
80 * 11512	1200	x	-	x
80111518	1800	x	-	--
80111520	2000	x	-	--

2-flügelig

Art. Nr.	Breite x Höhe ca. in mm	feuerverzinkt	fvz. + beschichtet in Anthrazitgrau
80 * 22010	2000 x 1000	x	x
80 * 22012	1200	x	x
80122020	2000	x	-
80 * 23010	3000 x 1000	x	x
80 * 23012	1200	x	x
80123014	1400	x	-
80123016	1600	x	-
80123018	1800	x	-
80123020	2000	x	-
80524010	4000 x 1000	-	x
80 * 24012	1200	x	x
80124020	2000	x	-

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt 2 = Moosgrün RAL 6005 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Wir behalten uns vor, die Abmessungen und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.