



RANKO Gabione Typ 2m

Drahtkörbe für Steinmauern
Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8
mit eingeschweißten Distanzhaltern
(ausgenommen Höhe 600 mm ohne Pfähle)

RANKO Gabionen
ohne Befüllung.
Für die Befüllung sollte
frostsicheres und rostfreies
Material verwendet werden.

Ausführungen:

Gabione 26: Breite ca. 2010 mm x Tiefe ca. 262 mm

Gabione 16: Breite ca. 2010 mm x Tiefe ca. 165 mm

Gabionen ohne angeschweißte Pfähle

Art.-Nr.	Höhe ca. in mm		Feuerverzinkt
8403 * 606	600		X
8403 * 608	800		X
8403 * 610	1000		X
8403 * 612	1200		X
8403 * 614	1400		X
8403 * 616	1600		X
8403 * 618	1830		X
8403 * 620	2030		X
8403 * 622	2230		X
8403 * 624	2430		X

Gabionen mit angeschweißten Pfählen Bodeneinstand Pfähle ca. 450 mm

Art.-Nr.	Höhe ca. in mm	Pfahlabmessung ca. in mm		Feuerverzinkt
8413 * 606	600	80 / 40 / 3		X
8413 * 608	800	80 / 40 / 3		X
8413 * 610	1000	80 / 40 / 3		X
8413 * 612	1200	80 / 40 / 3		X
8413 * 614	1400	80 / 40 / 3		X
8413 * 616	1600	80 / 40 / 3		X
8413 * 618	1830	80 / 40 / 4		X
8413 * 620	2030	80 / 40 / 4		X
8413 * 622	2230	100 / 50 / 4		X
8413 * 624	2430	100 / 50 / 5		X

* = Formkurzbezeichnung: 2 = Gabione 26, 1 = Gabione 16

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.