



RANKO Profilschienenpfahl Steinmauer Typ 140

Aluminiumkappe mit Dach und beidseitigen Überständen
Komplett mit **beidseitigen** Profilschienen, Aluminiumauflageböcken
U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

Profilrohrpfähle 140/40/3

Art. Nr.	Pfahl Länge ca. mm	Steinmauer Höhe ca. mm	Anzahl benötigter Schraubspanner/ Distanzhalter	feuerverzinkt	fvz. & beschichtet anthrazit
83 * 14412	1200	600	3	x	x
83 * 14414	1400	800	4	x	x
83 * 14416	1600	1000	6	x	x
83 * 14418	1800	1200	7	x	x
83 * 14420	2000	1400	9	x	x
83 * 14422	2200	1600	10	x	x
83 * 14424	2400	1830	13	x	x
83 * 14426	2600	2030	15	x	x

Profilrohrpfähle 140/40/3 mit Bodenplatte

mittig angeschweißte Bodenplatte, 250 x 250 x 10 mm, mit 4 Bohrungen à 13 mm

Art. Nr.	Pfahl Länge ca. mm	Steinmauer Höhe ca. mm	Anzahl benötigter Schraubspanner/ Distanzhalter	feuerverzinkt	fvz. & beschichtet anthrazit
83 * 14407	685	600	3	x	x
83 * 14409	885	800	4	x	x
83 * 14411	1085	1000	6	x	x
83 * 14413	1285	1200	7	x	x
83 * 14415	1485	1400	9	x	x
83 * 14417	1685	1600	10	x	x
83 * 14419	1885	1830	13	x	x
83 * 14421	2085	2030	15	x	x

* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Es wird empfohlen, die Überstände der Gittermatten nach unten zu nehmen. Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.