Technische Daten

14. Juni 2021 / TD 450

RANKO Ranksystem
Verbindungstechnik

zwischen rechtwinkelig angeordneten Stützen und Querteilen

Art. Nr.	Zusammensetzung/Anwendung	feuerverzinkt	fvz. + beschichtet
Winkelverbinder (WV) 1 Winkel ca. 80/60/4, 2 Verbindungsbleche, 2 Schrauben M10/30, 2 Muttern M10, 2 U-Scheiben			
83 * 60030	t-förmige Stoßverbindungen von Profilen und Anschlüssen	x	x
Stirnseitige Verbindung 2 eingeschweißte Laschen, 2 Schrauben M10/35, 2 Muttern M10, 2 U-Scheiben Ø 10,5			
83 * 60001	Vorrichtung für stirnseitige Verbindung von Profilen	x	x
T-Verbindung 2 eingeschweißte Laschen + 2 Klemmlaschen, 4 Schrauben M10/35, 4 Muttern M10, 4 U-Scheiben Ø 10,5			
83 * 60002	Vorrichtung für t-förmige Stoßverbindung von Profilen	x	x

zwischen Stoßpunkten, Gitteranschlüssen und Bauteilen

Art. Nr.	Zusammensetzung/Anwendung	feuerverzinkt	fvz. + beschichtet
Klemmverbinder (KV) 2 Verbindungsbleche, 1 Schraube M 10/30, 1 Mutter M10, 1 U-Scheibe Ø 10,5			
83 * 60010	Verbindung zwischen Profilen und Gittern	x	x
Profilverbinder (PV) 2 Winkelprofilklemmen, 1 Schraube M10/35,1 Mutter M10, 1 U-Scheibe Ø 10,5			
83 * 60020	Verbindung an Profilstoßverbindungen	x	 x
Anschlusswinkel (ASW) 1 Winkel ca. 100/70/40/3, 2 Verbindungsbleche, 2 Schlossschrauben M8/30, 2 Muttern M8, 2 U-Scheiben Ø 8,4			
83 * 60035	Verbindung für Gittermatten an Gitterkörben bzw. Stützen	x	x
Verbindungslasche (VL) 2 Klemmlaschen 125/40/4, 2 Schlossschrauben M10/30 2 Muttern M10, 2 U-Scheiben Ø 10,5			
83 * 60005	Klemmverbindung von Profilen	x	x

*** = Farbkurzbezeichnung**: 1 = Verzinkt 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Begebenheiten anzupassen.

Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Wir behalten uns vor, die Abmessungen und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.