



Sicherheits- und Leistungsanforderungen
 zertifiziert nach der europäischen Norm
Din EN 13241:2003+A2:2016.
 Diese beinhaltet die Prüfung der
 Schließkräfte nach
EN 12445:2000 und EN 12453:2000 und die
 Klassifizierung der Windlasten nach
Din EN 12424

**RANKO Tor
 mit E-Antrieb
 2-flügelig**

Füllung:

DSM Typ 8/6/8, 50/200

Torflügel:

Öffnungswinkel max. 100°

Rahmen: Rechteckrohre 60/40 mm und 80/40 mm nach statischer Erfordernis,
 waagerechter Zwischenholm für die Montage des Antriebes ab Flügelbreite 2.500 mm oder Flügelhöhe 1.400 mm

Pfosten:

Quadratrohre 120/120 mm und 150/150mm nach statischer Erfordernis, angeschweißte Bodenplatten, Bohrungen und
 Gewinde für die Befestigung des Antriebes und der Lichtschanke, je Pfosten ein Revisionsloch
 B 70 x H 140 mm auf der Innenseite des Grundstücks für den bauseitigen Anschluss der Motorsteuerung, anschraubbarer,
 verstellbarer Doppelstab-matten-Zaunanschluss, 3 Winkel je Pfosten

Ausstattung:

anschraubbare, verstellbare Torbänder M16, Auflaufschuh zum Einbetonieren, Beschläge (Motorkonsolen) zum Montieren
 des Antriebes an Pfosten und Flügel, der Antrieb muss bauseits montiert und durch eine Elektrofachkraft an das Stromnetz
 angeschlossen werden. Drehorantrieb **Twist 200 oder 350** mit Edelstahlspindel und selbsthemmendem Hochleistungs-
 schneckengetriebe, separate Steuerungsbox mit eingebauten Funkempfänger, Montage bauseits und Montageort bauseits
 zu definieren, inkl. 1 Mini-Handsender „Pearl Vibe“, Ein-Weg-Lichtschanke für bauseitige Befestigung an den Pfosten

Preisgleiche Varianten:

Unterflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 240 mm **Standard**

Oberflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 60 mm

Einbetonieren: Torpfosten = Torhöhe + 750 mm

feuerverzinkt

Art.Nr.	Breite in mm ca.	Höhe in mm ca.						
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
661120**	2.000	4.084,00	4.139,00	4.210,00	4.272,00	4.338,00	4.396,00	4.461,00
661125**	2.500	4.136,00	4.199,00	4.266,00	4.332,00	4.397,00	4.469,00	4.528,00
661130**	3.000	4.189,00	4.256,00	4.331,00	4.399,00	4.460,00	4.528,00	4.599,00
661140**	4.000	4.453,00	4.387,00	4.471,00	4.546,00	4.622,00	4.698,00	4.768,00
661150**	5.000	5.067,00	5.158,00	5.250,00	5.341,00	5.432,00	5.520,00	5.610,00
661160**	6.000	6.170,00	6.308,00	6.442,00	6.577,00	6.704,00	6.837,00	6.970,00

feuerverzinkt + beschichtet (moosgrün RAL6005, anthrazit RAL7016)

Art.Nr.	Breite in mm ca.	Höhe in mm ca.						
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
661*20**	2.000	4.225,00	4.302,00	4.396,00	4.481,00	4.570,00	4.651,00	4.739,00
661*25**	2.500	4.294,00	4.384,00	4.479,00	4.571,00	4.664,00	4.763,00	4.850,00
661*30**	3.000	4.365,00	4.463,00	4.570,00	4.669,00	4.761,00	4.861,00	4.964,00
661*40**	4.000	4.673,00	4.650,00	4.775,00	4.892,00	5.009,00	5.127,00	5.239,00
661*50**	5.000	5.333,00	5.476,00	5.620,00	5.763,00	5.906,00	6.045,00	6.187,00
661*60**	6.000	6.532,00	6.729,00	6.924,00	7.120,00	7.307,00	7.501,00	7.694,00

* = **Farb-Kurzbezeichnung:** 1 = feuerverzinkt 2 = moosgrün RAL6005 5 = anthrazit RAL7016

** = **Höhe-Kurzbezeichnung:** 08 = 800 mm 10 = 1.000 mm 20 = 2.000 mm

Beim Einbau sind die aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften für kraftbetätigte Tore zu beachten.



Draht Christ GmbH

68199 Mannheim
Floßwörthstraße 8
Tel. +49 (0) 621 700 184 0
Fax +49 (0) 621 700 184 28
www.draht-christ.com
info@draht-christ.com



Zäune | Gitter | Tore

Preisliste

01. Juli 2021 / HL 327

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette. Andere RAL-Farben auf Anfrage.