



Sicherheits- und Leistungsanforderungen
 zertifiziert nach der europäischen Norm
Din EN 13241:2003+A2:2016.
 Diese beinhaltet die Prüfung der
 Schließkräfte nach
EN 12445:2000 und EN 12453:2000 und die
 Klassifizierung der Windlasten nach
Din EN 12424

**RANKO Tor
 mit E-Antrieb
 2-flügelig**

Füllung:

DSM Typ 8/6/8, 50/200

Torflügel:

Öffnungswinkel max. 100°

Rahmen: Rechteckrohre 60/40 mm und 80/40 mm nach statischer Erfordernis,
 waagerechter Zwischenholm für die Montage des Antriebes ab Flügelhöhe 1.400 mm

Pfosten:

Quadratrohre 120/120 mm und 150/150mm nach statischer Erfordernis,
 Bohrungen und Gewinde für die Befestigung des Antriebes und der Lichtschanke,
 je Pfosten ein Revisionsschacht B 70 x H 140 mm auf der Innenseite des Grundstücks für den bauseitigen Anschluss der
 Motorsteuerung, anschraubbarer, verstellbarer Doppelstabbatten-Zaunanschluss, 3 Winkel je Pfosten

Ausstattung:

anschraubbare, verstellbare Torbänder M16, **Bodenanschlag** zum Einbetonieren, Beschläge (Motorkonsolen zum Montieren
 des Antriebes an Pfosten und Flügel, der Antrieb muss bauseits montiert und durch eine Elektrofachkraft an das Stromnetz
 angeschlossen werden. Drehtorantrieb **Twist 200 oder 350** mit Edelstahlspindel und selbsthemmendem Hochleistungs-
 schneckengetriebe, separate Steuerungsbox mit eingebautem Funkempfänger, Montage bauseits und Montageort bauseits
 zu definieren, inkl. 1 Mini-Handsender „Pearl Vibe“, Ein-Weg-Lichtschanke für bauseitige Befestigung an den Pfosten

Preisgleiche Varianten:

Unterflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 240 mm **Standard**

Oberflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 60 mm

Einbetonieren: Torpfosten = Torhöhe + 750 mm **(Standard)**

(im Auftragsfall anzugeben)

feuerverzinkt

Art.Nr.	Breite in mm ca.	Höhe in mm ca.						
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
661120**	2.000	4.387,00	4.448,00	4.526,00	4.596,00	4.669,00	4.736,00	4.806,00
661125**	2.500	4.448,00	4.520,00	4.596,00	4.671,00	4.745,00	4.825,00	4.893,00
661130**	3.000	4.511,00	4.588,00	4.674,00	4.753,00	4.825,00	4.909,00	4.986,00
661140**	4.000	4.841,00	4.850,00	4.865,00	4.959,00	5.052,00	5.146,00	5.190,00
661150**	5.000	5.564,00	5.675,00	5.787,00	5.898,00	6.009,00	6.123,00	6.234,00
661160**	6.000	6.856,00	7.030,00	7.200,00	7.200,00	7.371,00	7.548,00	7.718,00

feuerverzinkt + beschichtet (moosgrün RAL6005, anthrazit RAL7016)

Art.Nr.	Breite in mm ca.	Höhe in mm ca.						
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
661*20**	2.000	4.534,00	4.620,00	4.722,00	4.816,00	4.913,00	5.005,00	5.099,00
661*25**	2.500	4.614,00	4.715,00	4.820,00	4.924,00	5.027,00	5.136,00	5.233,00
661*30**	3.000	4.695,00	4.806,00	4.926,00	5.038,00	5.144,00	5.261,00	5.372,00
661*40**	4.000	5.074,00	5.090,00	5.187,00	5.324,00	5.462,00	5.600,00	5.630,00
661*50**	5.000	5.845,00	6.010,00	6.178,00	6.344,00	6.510,00	6.679,00	6.844,00
661*60**	6.000	7.238,00	7.476,00	7.710,00	7.710,00	7.945,00	8.186,00	8.420,00

* = **Farb-Kurzbezeichnung:** 1 = feuerverzinkt 2 = moosgrün RAL6005 5 = anthrazit RAL7016
 ** = **Höhe-Kurzbezeichnung:** 08 = 800 mm 10 = 1.000 mm 20 = 2.000 mm

Beim Einbau sind die aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften
 für kraftbetätigte Tore zu beachten.



Draht Christ GmbH

68199 Mannheim
Floßwörthstraße 8
Tel. +49 (0) 621 700 184 0
Fax +49 (0) 621 700 184 28
www.draht-christ.com
info@draht-christ.com



Zäune | Gitter | Tore

Preisliste

14. März 2022 / HL 327

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette. Andere RAL-Farben auf Anfrage.