



**RANKO Gabione
 Typ 2m**

Drahtkörbe für Steinmauern
 Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8
 mit eingeschweißten Distanzhaltern
 (ausgenommen Höhe 600 mm ohne Pfähle)

Ausführungen:

Gabione 26: Breite ca. 2.010 mm x Tiefe ca. 262 mm
Gabione 16: Breite ca. 2.010 mm x Tiefe ca. 165 mm


RANKO Gabionen
 ohne Befüllung.
 Für die Befüllung sollte
 frostsicheres und rostfreies
 Material verwendet werden.

Mengenrabatt: 10 % bei Abnahme von Paletten à 4 Stück

Gabionen


ohne angeschweißte Pfähle

Art.Nr.	Höhe ca. in mm	feuerverzinkt €
8403 * 606	600	270,20
8403 * 608	800	318,80
8403 * 610	1.000	373,70
8403 * 612	1.200	427,50
8403 * 614	1.400	482,40
8403 * 616	1.600	535,20
8403 * 618	1.830	592,20
8403 * 620	2.030	646,00
8403 * 622	2.230	707,20
8403 * 624	2.430	755,80



Gabionen mit angeschweißten Pfählen Bodeneinstand Pfähle ca. 450 mm

Art.Nr.	Höhe	Pfahlabmessung ca. in mm	feuerverzinkt €
8413 * 606	600	80 / 40 / 3	396,90
8413 * 608	800	80 / 40 / 3	435,90
8413 * 610	1.000	80 / 40 / 3	490,80
8413 * 612	1.200	80 / 40 / 3	544,70
8413 * 614	1.400	80 / 40 / 3	599,60
8413 * 616	1.600	80 / 40 / 3	652,30
8413 * 618	1.830	80 / 40 / 4	709,30
8413 * 620	2.030	80 / 40 / 4	763,20
8413 * 622	2.230	100 / 50 / 4	853,90
8413 * 624	2.430	100 / 50 / 5	937,30



* = **Form-Kurzbezeichnung:** 2 = Gabione 26

1 = Gabione 16

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet.

Es gelten unsere allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen.