



## Ranko® Säulen 4-eck / 6-eck / 8-eck

Drahtkörbe für Steinmauern  
 Gebrauchsmuster geschützt  
 Typ 8/6/8 und 6/5/6  
 Maschenweite ca. 50/200

Ausführungen:

Ranko® Säule Quadrat 4-eck: 300x300 mm (200x200 / 250 x 250 mm, preisgleich)

Ranko® Säule 16: 6-eck Ø ca. 300 mm, 8-eck Ø ca. 400 mm

Ranko® Säule 26: 6-eck Ø ca. 500 mm, 8-eck Ø ca. 650 mm

### MW 50/200, Typ 8/6/8

Artikelnr.	Höhe in mm	Säule Quadrat 4-eck		Säule 16 6-eck oder 8-eck		Säule 26 6-eck oder 8-eck	
		Gewicht in kg	fvz. € / Stück (o. Befüllung)	Gewicht in kg	fvz. € / Stück (o. Befüllung)	Gewicht in kg	fvz. € / Stück (o. Befüllung)
84 * * * * 06	600	6,7	74,00	6,7	73,00	13,4	102,00
84 * * * * 08	800	8,5	86,00	8,5	82,00	17,1	120,00
84 * * * * 10	1000	10,4	94,00	10,4	92,00	20,9	138,00
84 * * * * 12	1200	12,3	103,00	12,3	100,00	24,6	154,00
84 * * * * 14	1400	14,2	116,00	14,2	110,00	28,4	171,00
84 * * * * 16	1600	16,0	123,00	16,0	116,00	32,1	188,00
84 * * * * 18	1830	17,9	133,00	18,0	126,00	35,9	206,00
84 * * * * 20	2030	19,8	141,00	19,8	133,00	39,6	222,00
84 * * * * 22	2230	21,7	152,00	21,7	143,00	43,4	242,00
84 * * * * 24	2430	23,6	162,00	23,6	153,00	47,2	260,00

\* \* \* \* = Ausführung-Kurzbezeichnung,

0133 = 4-eck

5116 = Säule 16 / 6-eck

5126 = Säule 26 / 6-eck

4116 = Säule 16 / 8-eck

4126 = Säule 26 / 8-eck

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.