



## RANKO Profilschienenpfahl Steinmauer Typ 120

Alu-Kappe mit Dach und beidseitigen Überständen  
 Komplett mit **beidseitigen** Profilschienen, Alu-Auflageböcken  
 U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

**Palettenrabatt:**  
**10 % bei Abnahme von Paletten à 10 Stück**

### Profilrohrpfähle 120/40/3

Art.Nr.	Pfahl Länge ca.mm	Steinmauer Höhe ca.mm	Anzahl benötigter Schraubspanner/ Distanzhalter	feuerverzinkt €	fvz. + beschichtet anthrazit €
83 * 12412	1.200	600	3	79,70	92,00
83 * 12414	1.400	800	4	91,10	105,50
83 * 12416	1.600	1.000	6	105,80	122,70
83 * 12418	1.800	1.200	7	117,40	136,40
83 * 12420	2.000	1.400	9	132,10	153,50
83 * 12422	2.200	1.600	10	143,40	166,80
83 * 12424	2.400	1.830	13	158,90	184,80
83 * 12426	2.600	2.030	15	170,20	198,10

### Profilrohrpfähle 120/40/3 mit Bodenplatte

mittig angeschweißte Bodenplatte, 250 x 250 x 10 mm, mit 4 Bohrungen a 13 mm

Art.Nr.	Pfahl Länge ca.mm	Steinmauer Höhe ca.mm	Anzahl benötigter Schraubspanner/ Distanzhalter	feuerverzinkt €	fvz. + beschichtet anthrazit €
83 * 12407	685	600	3	139,90	152,20
83 * 12409	885	800	4	151,20	165,70
83 * 12411	1.085	1.000	6	166,00	182,90
83 * 12413	1.285	1.200	7	177,60	196,60
83 * 12415	1.485	1.400	9	192,30	213,70
83 * 12417	1.685	1.600	10	203,60	227,00
83 * 12419	1.885	1.830	13	219,10	245,00
83 * 12421	2.085	2.030	15	230,40	258,30

\* = **Farb-Kurzbezeichnung:** 1 = feuerverzinkt 5 = anthrazit RAL7016

Preise für Doppelstabmatten siehe HL 100. Es wird empfohlen die Überstände der Gittermatten nach unten zu nehmen. Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

**Farbtöne ähnlich** der RAL / DB Farbpalette.