

RANKO Steinmauer-Pfahl Typ 140


mit **beidseitigen** Profilschienen
 U-Scheiben, **Schrauben mit Innensechskant**
 montierte Aluauflegeböcke, Alu-Kappe mit Dach und
 beidseitigen Überständen, ohne Haken

Mengenrabatt: 10 % bei Abnahme von Paletten á 10 Stück


Profilrohrpfähle 140/40/3

Artikelnr.	Nennmaße ca. in mm		feuerverzinkt €/ Stück	fvz. + besch. anthrazit RAL 7016 €/ Stück
	Länge der Pfähle (mit Bodenplatte)	Steinmauer Höhe		
83 * 14412	1.200 (685)	600	77,70	89,10
83 * 14414	1.400 (885)	800	87,90	100,80
83 * 14416	1.600 (1.085)	1.000	101,20	116,20
83 * 14418	1.800 (1.285)	1.200	111,50	128,10
83 * 14420	2.000 (1.485)	1.400	124,90	143,60
83 * 14422	2.200 (1.685)	1.600	134,70	155,00
83 * 14424	2.400 (1.885)	1.830	149,10	171,30
83 * 14426	2.600 (2.085)	2.030	158,90	182,70

Artikelnr.	für Höhe ca. in mm	Beschreibung	fvz. €/ Stück
83118060	600	Ecklösung aus einer DSM Typ 8/6/8 2 Teile, geschnitten und gebogen	86,00
83118080	800		98,00
83118100	1.000		112,00
83118120	1.200		128,00
83118140	1.400		142,00
83118160	1.600		158,00
83118180	1.830		174,00
83118200	2.030		188,00



Artikelnr.	für Höhe ca. in mm	Länge Spirale ca. in mm	Beschreibung	fvz. €/ Stück
83119060	600	1.000	Anfangs-/Endstück Set bestehend aus: 1 x DSM Typ 8/6/8, 50/200mm ca. 155 mm breit, 2 Spiralen (Steigung 45mm) je nach Höhe Spirale 1.000. oder 2.000mm	21,30
83119080	800			22,30
83119100	1.000			23,30
83119120	1.200	2.000		28,60
83119140	1.400			29,60
83119160	1.600			30,60
83119180	1.830			31,60
83119200	2.030			32,60



Preise für Doppelstabmatten siehe HL 100. Es wird empfohlen die Überstände der Gittermatten nach unten zu nehmen. Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

* = **Farb-Kurzbezeichnung:**

1 = feuerverzinkt 5 = anthrazit